

Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido

Parâmetros

Alumínio total solúvel em água (% em massa como Al_2O_3)
Ferro total solúvel em água (% em massa como Fe_2O_3)
Resíduo insolúvel em água (% em massa)
Acidez Livre (% em massa como H_2SO_4)
Basicidade (% em massa como Al_2O_3)
Temperatura de fornecimento
pH solução à 10% (m/v)
Densidade à 20°C (g/cm^3)

Teores

Mín. 8,00
Máx. 0,01
Máx. 0,20
Máx. 0,50
Máx. 0,40
Máx. 40°C
Máx. 4,00
Mín. 1,310

Aplicação

O Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido é recomendado em saneamento básico, tratamento de afluentes e efluentes, e como insumo em indústrias do setor curtumeiro, papaleiro e em indústrias químicas, onde exista a necessidade de baixo teor de ferro e insolúveis.

Embalagem e Transporte

A granel em caminhão tanque ou embalagem tipo container. Seguir a regulamentação para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos conforme Decreto nº 96044 de 18/05/88 – Ministério dos Transportes.

Segurança

Produto não inflamável deve ser acondicionado ao abrigo do calor e em locais ventilados. No caso de contato com a pele, deve-se lavar com água abundante. É recomendável ao manuseá-lo usar luvas, máscara e óculos de segurança. Para maiores informações consultar a FDS.

Validade

1 ano a partir da data de fabricação.

Histórico de Revisões

Revisão	Data	Elaboração	Homologação	Alteração
08	04/02/19	Letícia	José Roberto	Sem alterações
09	05/04/24	Mayara	Silvia	Alteração no item de Segurança FISPQ para FDS.
10	20/09/24	Mayara	Silvia	Alteração no prazo de validade do produto

Departamento Técnico



Engº José Roberto Bragagnolle
Responsável Técnico
CRQ 004336441 – 4ª Região