

Guaçufloc 2000

Parâmetros

Teor de Alumínio (% em massa como Al_2O_3)
Densidade a 20°C (g/cm³)
Basicidade Livre (% em massa)
Turbidez (NTU)
Cor
pH solução à 1% (m/v)

Teores

Mín. 16,00 – Máx. 19,00
Mín. 1,330 – Máx. 1,450
Mín. 38,00
Máx. 50,00
Âmbar
Min. 3,50 – Máx. 5,50

Aplicação

Aplicado no tratamento de águas para abastecimento de cidades, indústrias etc., remoção de materiais coloidais em suspensão, através do processo de coagulação e/ou floculação e no tratamento de águas residuais e efluentes.

Embalagem e Transporte

A granel em caminhão tanque ou embalagem tipo container. Seguir a regulamentação para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos conforme Decreto nº 96044 de 18/05/88 – Ministério dos Transportes.

Segurança

Recomenda-se a utilização de equipamentos de segurança (óculos e luvas). Em caso de contato com os olhos, lave-os em água corrente por um período mínimo de 10 minutos. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em ambos os casos, procure orientação médica. Para maiores informações consultar a FDS.

Validade

3 meses a partir da data de fabricação.

Histórico de Revisões

Revisão	Data	Elaboração	Homologação	Alteração
11	09/02/17	Helder	José Roberto	Sem alterações
12	12/09/17	Silvia	José Roberto	Adequação dos parâmetros conforme norma ABNT NBR 16488:2016
13	08/04/24	Mayara	Silvia	Alteração no item de Segurança FISPQ para FDS.

Departamento Técnico



Engº José Roberto Bragagnolle
Responsável Técnico
CRQ 004336441 – 4ª Região